

### LD3811 / LD381T

Vinilo monomérico calandrado  
para la impresión digital

Lámina de Protección LP3812, LP3842, LP40000 / LP41000



Actualización: 7.2012

## LD3811 / LD381T

Vinilo monomérico calandrado  
para la impresión digital

Tipo	LD3811	LD381T
<b>Método de Impresión</b>	Piezo Ink Jet solvente-eco solvente	
<b>Periodo de Uso</b>	Aplicaciones de corta duración	
<b>Áreas de Uso</b>	Gráficos de interior o exterior, sobre superficies planas como stand de feria y aplicaciones promocionales.	
<b>Colores</b>	Blanco brillo, blanco mate	
<b>Adhesivo</b>	Sensible a la presión, base acrílico, pigmentado gris opaco.	
<b>Características Especiales</b>		La tecnología de adhesivo Airfree™ permite liberar las Burbujas atrapadas durante la aplicación, incrementando la rapidez y eficiencia en la aplicación y producción.
<b>Perfiles ICC</b>	Seiko: Colorpainter Roland: VersaCamm/SolJet Pro II Mutoh: Value Jet/Toucan LT/Falcon/Falcon II Mimaki: JV3 HP: 9000 Descargue los perfiles ICC en: <a href="http://sign.lghausys.eu/es/ld3811">http://sign.lghausys.eu/es/ld3811</a> Estamos constantemente actualizando la disponibilidad de perfiles ICC disponibles. Le rogamos visite nuestra página Web si necesita cualquier información adicional.	
<b>Superficie de Lona</b>	PVC	
<b>Calidad del Film</b>	Monomérico calandrado	
<b>Grosor del Film</b>	0,10 mm	
<b>Temperatura de Servicio</b>	-45 °C – +82 °C	
<b>Temperatura de Aplicación</b>	+10 °C mínimo	
<b>Duración</b>	4 años	
<b>Removibilidad</b>	Permanente	
<b>Lámina de Protección</b>	LP3812, LP3842, LP40000/LP41000	