

LG Hausys

sign & graphic materials

LD2800/LD2840

Vinilo monomérico calandrado
para la impresión digital

Lamina de Protección LP2712, LP3812, LP3842



Actualización: 7.2012

LG Hausys

sign & graphic materials

LD2800/LD2840

Vinilo monomérico calandrado
para la impresión digital

Tipo	LD2800	LD2840
Metodo de Impresión	Piezo Ink Jet solvente-eco solvente	
Periodo de Uso	Aplicaciones de corta duración	
Áreas de Uso	Gráficos de interior o exterior, sobre superficies planas como stand de feria y aplicaciones promocionales.	
Colores	Blanco brillo, blanco mate	
Adhesivo	Sensible a la presión, transparente, acrílico, permanente.	Sensible a la presión, transparente, acrílico, removible.
Perfiles ICC	Seiko: Colorpainter Roland: VersaCamm/SolJet Pro II Mutoh: Value Jet/Toucan LT/Falcon/Falcon II Mimaki: JV3 HP: 9000 Descargue los perfiles ICC en: http://sign.lghausys.eu/es/ld2800 Estamos constantemente actualizando la disponibilidad de perfiles ICC disponibles. Le rogamos visite nuestra página Web si necesita cualquier información adicional.	
Superficie de Lona	PVC	
Calidad del Film	Monomérico calandrado	
Grosor del Film	0,10 mm	
Temperatura de Servicio	-45 °C – +82 °C	
Temperatura de Aplicación	+10 °C mínimo	
Duración	2 años	
Removibilidad	Permanente	Removible sin restos de adhesivo.
Lámina de Protección	LP2712, LP3812, LP3842	



LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Straße 15, ATRICOM C6
60528 Frankfurt am Main

Alemania

Teléfono: 0049 69-58 30 29 441

Telefax: 0049 69-66 11 35 06

Email: sign@lghausys.eu

Web: <http://sign.lghausys.eu/es>